



HQ
PREMIUM
HIGH QUALITY

**MADE IN
SLOVAKIA**

**CONCRETE
QUALITY
C25/30**

**100%
HAND
MADE**

**INTERIOR
EXTERIOR**

**HEAT / FROST
RESISTANT**


**EXCELLENT
THERMAL
INSULATION**

**FULL
COLOURED**

**LIGHTWEIGHT
CONCRETE**

**SMART
PACK**

Rock Light / Flame



 44 kg/m²  0,5 m²  4,5 cm

Rock Brown



 45 kg/m²  0,5 m²  4,5 cm

Rock Green



 45 kg/m²  0,5 m²  4,5 cm

Rock Antracit



 45 kg/m²  0,5 m²  4,5 cm

Vrsatec Brown



 48 kg/m²  0,5 m²  4,0 cm

Laugaricio Rust



 48 kg/m²  0,5 m²  4,0 cm

Tematin Rustique



 40 kg/m²  0,5 m²  3,0 cm

Omar Brown



 50 kg/m²  0,47 m²  4,5 cm

Omar Black



 50 kg/m²  0,47 m²  4,5 cm

Lodge Brown



 45 kg/m²  0,5 m²  4,5 cm

Lodge Grey



 45 kg/m²  0,5 m²  4,5 cm

MIX Green



 32 kg/m²  1,0 m²  3,0 cm

Stone Black



 38 kg/m²
 0,5 m²
 3,0 cm

Stone Beige Brown



 38 kg/m²
 0,5 m²
 3,0 cm

Stone Brown / Grey



 38 kg/m²
 0,5 m²
 3,0 cm

Povazan Black



 49 kg/m²
 0,5 m²
 4,0 cm

Povazan White



 49 kg/m²
 0,5 m²
 4,0 cm

Povazan Grey



 49 kg/m²
 0,5 m²
 4,0 cm

Povazan Brown



 49 kg/m²
 0,5 m²
 4,0 cm

Castle Grey



 48 kg/m²
 0,5 m²
 3,5 cm

Castle Brown



 48 kg/m²
 0,5 m²
 3,5 cm

Castle Beige



 48 kg/m²
 0,5 m²
 3,5 cm

Fatima Golden / Purple




 42 kg/m²
 0,5 m²
 3,5 cm

Cleft Slate Grey



 31 kg/m²
 1,0 m²
 2,0 cm

Sandstone 5



 53 kg/m²
 0,5 m²
 4,0 cm

Karpaty Grey



 44 kg/m²
 0,5 m²
 3,5 cm

Travertine Weathered



 38 kg/m²
 0,5 m²
 3,0 cm

Roma Beige



 33 kg/m²
 1,0 m²
 2,0 cm

Roma Black



 33 kg/m²
 1,0 m²
 2,0 cm

Wood II. Pine



 31 kg/m²
 1,0 m²
 2,5 cm

Wood II. Chestnut



 31 kg/m²
 1,0 m²
 2,5 cm

Wood Oak




 30 kg/m²
 0,5 m²
 2,5 cm

Brick Antique / Terracotta



 24 kg/m²
 1,0 m²
 2 cm

Magura



 32 kg/m²
 1,0 m²
 2,5 cm

Javornik



 49 kg/m²
 0,45 m²
 5,0 cm

Brick Rustique / Antracit



 24 kg/m²
 1,0 m²
 2,0 cm



Spezifisches Eckstück.

Jeder Stein ist gleichzeitig auch Eckstück.

ABDECKPLATTEN



Die Farbpalette der Abdeckplatte ist multi brown, lodge brown, lodge grey, dark brown, dark grey, multi green, light grey, beige, multi sand, brown, multi brick. Aus dem Betonzubehör bieten wir Abdeckplatten an, die auch für die Zaunsysteme Vrsatec und Zrub hergestellt werden, die separat geliefert werden.



SÄULENABDECKPLATTE / PILLAR CAP

Besitzt ein seitlich bearbeitetes Relief an 3 Seiten. Die geeignete Säulengröße bei einem gleichmäßigen Überhang bei Verwendung von 2 PILLAR CAPS beträgt 38 x 25 cm. Stückverkauf.

Größe: 25 x 37 cm | **Tiefe:** etwa 7 cm
Gewicht: 13 kg



ZWISCHENSTÜCK / EXTENDER CAP

Besitzt ein seitlich bearbeitetes Relief an den 2 schmalen, gegenüberliegenden Seiten. Wird als Erweiterung der PILLAR CAPS oder als Abdeckplatte für breitere Mauern ab 25 cm bis 30 cm verwendet. Stückverkauf.

Größe: 24,5 x 37 cm | **Tiefe:** etwa 7 cm
Gewicht: 13 kg



MAUERABDECKPLATTE / WALL CAP

Besitzt ein seitlich bearbeitetes Relief an den 2 breiteren, gegenüberliegenden Seiten. Bei einem gleichmäßigen Überhang der Abdeckplatte auf beiden Seiten beträgt die geeignete Mauerbreite 7 cm bis 15 cm. Stückverkauf.

Größe: 39 x 24 cm | **Tiefe:** etwa 7 cm
Gewicht: 13 kg



SÄULENABDECKPLATTE / PILLAR CAP VRSATEC

Besitzt ein seitlich bearbeitetes Relief an 4 Seiten. Stückverkauf.

Größe: 40,5 x 52,5 cm | **Tiefe:** etwa 7 cm
Gewicht: 21,5 kg



MAUERABDECKPLATTE / WALL CAP VRSATEC

Besitzt ein seitlich bearbeitetes Relief an 2 Seiten. Stückverkauf.

Größe: 23 x 49,5 cm | **Tiefe:** etwa 7 cm
Gewicht: 14 kg



SÄULENABDECKPLATTE / PILLAR CAP LODGE

Besitzt ein seitlich bearbeitetes Relief an 4 Seiten. Stückverkauf.

Größe: 42 x 42 cm | **Tiefe:** etwa 7 cm
Gewicht: 22 kg



MAUERABDECKPLATTE / WALL CAP LODGE

Besitzt ein seitlich bearbeitetes Relief an 2 Seiten. Stückverkauf.

Größe: 23 x 49,5 cm | **Tiefe:** etwa 7 cm
Gewicht: 14 kg



PFLASTERSTEIN EICHE

Die Pflastersteine sind nur zum Begehen gefertigt. Sie haben die Form eines regelmäßigen Vierecks mit den Maßen 39 x 39 cm, was ein einfaches Verlegen sicherstellt. Stückverkauf.

Größe: 39 x 39 cm | **Tiefe:** etwa 4 cm
Gewicht: 12 kg



RANDSTEIN EICHE

Decorstone Randstein Eiche dient zur Einfassung von Rasenflächen. Die Randsteine werden an den Rändern knapp unter ihrem Niveau verlegt. Der Rasensaum wird einfach gerade oder auch im Bogen verlegt. Stückverkauf.

Größe: 12 x 24 cm | **Tiefe:** etwa 4 cm
Gewicht: 2,5 kg

Alle VASPO-Produkte bestehen aus eingefärbtem, frostbeständigem Beton der Festigkeitsklasse C25/30, deshalb sind sie sowohl für die Verwendung im Außen- als auch im Innenbereich geeignet. Die Verblender werden durch natürlichen, expandierten Ton leichter, wobei dieser gleichzeitig auch die Wärmedämmeigenschaften verbessert. Sie besitzen eine unbegrenzte Haltbarkeit. Dank einer eigenen, einzigartigen Technologie der Formen erreichen wir bestmögliche Imitationen auch bei kleinsten Details. Die Farbbeständigkeit wird vom Pigmenthersteller BAYER für eine Dauer von mindestens 30 Jahre garantiert, ungeachtet der Verwendung. Die Verblender können auch dauerhaft umspült oder in Wasser eingetaucht sein. Das Betongemisch enthält eine Sperre, die das Ausspülen von Kalk und sog. Ausblühungen deutlich reduziert. Gesundheitlich unbedenklich. Die hohe Präzision der Verblendsteine ermöglicht ein schnelles und effizientes Verlegen und anschließend eine einfache Pflege.



Unsere Produkte werden mit grüner Energie hergestellt. Bereits im Produktionsprozess versuchen wir unseren Öko-Fußabdruck zu minimieren, indem wir nachwachsende Rohstoffe aus unserem eigenen Photovoltaik-Kraftwerk verwenden.

FLIESENINSTALLATION

KLEBEN DER FLIESEN: Der Untergrund muss trocken, sauber, kohäsiv und fest sein. Bei übermäßig saugfähiger Oberfläche empfehlen wir, das Substrat mit einem Primer zu behandeln. Je nach Untergrund sollte der richtige Klebemörtel ausgewählt werden. Für gängige Oberflächen empfehlen wir den flexiblen Klebstoff C2TE oder C2TE S1. Tragen Sie den Kleber mit einer gekerbten Kelle auf den Untergrund auf. Wir empfehlen, die Rückseite der Fliese leicht zu befeuchten, aber nicht einzutauchen. Tragen Sie eine dünne Schicht Klebstoff auf die Fliese auf, drücken Sie sie in den Untergrund und klopfen Sie vorsichtig mit einem Hammer auf die endgültige Position.

TAPING: Der Abstand zwischen den Fliesen (Sandstein und Ziegel) sollte ca. 2 cm betragen. Vor dem Fügen der Fliese ist es wichtig, dass die Verbindung trocken und sauber ist.

Für die äußere Hydrophobierung empfehlen wir die Verwendung einer farblosen hydrophoben Silikonbeschichtung. Es wird empfohlen, den Innenraum mit verdünnter Universaldispersion für Gebäudemischungen zu streichen. Nach dieser Behandlung werden die Farben der Fliesen lebendig und die Abriebe von Verpackungen gehen verloren! Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

SCHNEIDEN: Fliesen können leicht mit einer Standardkreissäge für Beton geschnitten werden.

AUSBLÜHUNGEN: Aufgrund übermäßiger Feuchtigkeit können weiße Flecken auf der Oberfläche auftreten. Ausblühungen. Technisch können sie nicht verhindert werden. Diese Ausblühungen beeinträchtigen die Leistung nicht.

UNTERSCHIEDE IN DER FARBE: Die Fliesen bestehen aus natürlichen Materialien mit

geringen Farbunterschieden. Während der Herstellung kann es zu Farbunterschieden kommen. Aus diesen Gründen können wir keine Farbunterschiede garantieren. Wir empfehlen daher, mehr Pakete zu öffnen und jedes nacheinander zu nehmen. Dies vermeidet mögliche unerwünschte Muster und im Gegenteil, die Fliesen klingen natürlicher.

ABMESSUNGEN: Aufgrund der exakten Nachahmung von gespaltenem und gezogener Stein haben die Abmessungen eine gewisse zulässige Toleranz wie bei Naturstein. Weitere Informationen unter www.vaspostone.de

ANMERKUNG - Fotos zeigen aufgrund technischer Einschränkungen des Drucks und unterschiedlicher Lichtverhältnisse nicht die tatsächliche Farbe.

Weitere technische Daten zu VASPO STONE® Fliesen finden Sie unter www.vaspostone.de

VASPO STONE, s.r.o.

Herstellung untypischer Verblendsteine
Bánovská 1013
913 21 Trenčianska Turná
Slowakische Republik



+421-32 - 6585 218
+421-32 - 6585 774



vaspo@vaspo.sk



www.facebook.com/VASPOSTONE



www.vaspostone.de



© VASPO STONE 2024